



fatrafol®

STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ DLE FM GLOBAL

Fatra, a.s. Napajedla nabízí pro projekty, které vyžadují splnění podmínek FM Global, vybrané skladby plochých střešních pláštů certifikované v testovacím centru FM Approvals.

Pro tyto projekty Fatra, a.s. nabízí výpočty zatížení větrem a návrh kotevnic prvků v souladu s metodikou FM Global za současného splnění požadavků Eurokódu 1: ČSN EN 1991-1-4.

Pro bližší informace o certifikovaných skladbách, materiálech a výpočtech se prosím obraťte na kontaktní e-mail vit@fatra.cz.



FM Global je jedna z největších komerčních pojišťoven v oblasti pojišťování majetku a prevence rizik se sídlem v USA a s působištem po celém světě. Počátky společnosti sahají do roku 1835 a jsou spojeny se vznikem konceptu vzájemné spolupráce průmyslových podniků, pro kterou se záhy ustálil název Factory mutual. Ve svém testovacím centru FM Approvals provádí nezávislé testování a certifikaci skladeb střešních pláštů.

Fatra Napajedla vyrábí hydroizolační fólie a doplňky pro stavebnictví pod značkou FATRAFOL. Jsou určeny pro vytvoření povlakových izolací všech typů plochých i šikmých střeš, teras, balkonů a spodních částí staveb proti negativním účinkům vody, radonu a některých chemických látek. Používají se také k izolaci jezírek a vodních ploch.

fatra

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla, Česká republika
tel.: + 420 577 501 111, fax: + 420 577 502 555
e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz, www.fatra.cz

SKLADBY CERTIFIKOVANÝCH STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

SKLADBA NA PODKLADU Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU S TEPELNOU IZOLACÍ PIR NEBO MW

FM CERTIFIKOVANÁ SKLADBA Č.	HYDROIZOLACE	KOTEVNÍ PRVEK	ROZTEČ KOTEVNÍCH ŘAD X ROZTEČ KOTEVNÍCH PRVKŮ	CERTIFIKOVANÁ TŘÍDA ODOLNOSTI VĚTRU
346320-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	TB(P)A 8040 + BS 4,8 (Afast)	1940/152 mm	1-75
346320-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	TPP + BS 4,8 (SFS intec)	1940/152 mm	1-75
346320-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	SPA-8240D1+DBT-4,8 (Afast)	1940/152 mm	1-75
346320-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	IR-82x40 + IR2-4,8 (SFS intec)	1940/152 mm	1-75
346313-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND PVC + ŠROUB XHD (OMG)	1220/610 mm	1-60
346313-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND Treadsafe Plate (PVC) + XHD (OMG)	1220/610 mm	1-60
346313-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND Treadsafe Plate (PVC) + # 15 Roofgrip (OMG)	1220/610 mm	1-60
346085-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND PVC + ŠROUB XHD (OMG)	914/610 mm	1-90
346085-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND Treadsafe Plate (PVC) + ŠROUB XHD (OMG)	914/610 mm	1-90
346085-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND Treadsafe Plate (PVC) + # 15 Roofgrip (OMG)	914/610 mm	1-90
346327-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND PVC + ŠROUB XHD (OMG)	610/610 mm	1-120
346327-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND Treadsafe Plate (PVC) + ŠROUB XHD (OMG)	610/610 mm	1-120
346327-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	RHINOBOND Treadsafe Plate (PVC) + # 15 Roofgrip (OMG)	610/610 mm	1-120
392083-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 6,8-PVC + BS 6,1 (SFS intec)	610/1220 mm	1-60
392083-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 16,0-PVC + FI-R-20 + BS 6,1 (SFS intec)	610/1220 mm	1-60
392114-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 6,8-PVC + BS 6,1 (SFS intec)	610/914 mm	1-90
392114-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 16,0-PVC + FI-R-20 + BS 6,1 (SFS intec)	610/914 mm	1-90

SKLADBA NA BETONOVÉM PODKLADU S TEPELNOU IZOLACÍ PIR NEBO MW

392082-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 6,8-PVC + TI-T25-6,3 (SFS intec)	610/1220 mm	1-60
392082-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 16,0-PVC + FI-R-20 + TI-T25-6,3 (SFS intec)	610/1220 mm	1-60
392113-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 6,8-PVC + TI-T25-6,3 (SFS intec)	610/914 mm	1-90
392113-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	isoweld FI-P 16,0-PVC + FI-R-20 + TI-T25-6,3 (SFS intec)	610/914 mm	1-90
346326-0-0	FATRAFOL 810/V tl. 1,2 nebo 1,5 mm	TB(P)A 8040 + CS 6,1 (Afast)	1940/152 mm	1-75